



ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ** είναι κατάλληλο για ψυγεία και μπαταρίες αυτοκινήτων, συστήματα πλύσης παρμπρίζ, για χημικές αναλύσεις, ατμοσίδερα και γενική χρήση. Εφαρμόζεται σε μπαταρίες, συστήματος πλύσεως παρμπρίζ οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------|---|
| Βάση: | Υδατική |
| Εμφάνιση: | Λεπτόρρευστο υγρό |
| Απόχρωση: | Διάφανο |
| Ιξώδες: | 5-20 mPa•s στους 23°C |
| Πυκνότητα: | 0.99-1.01 gr/cm ³ |
| pH: | 5-6 |
| Αγωγιμότητα: | 0-50 μS/cm |
| Διαλυτότητα στο νερό: | Πλήρης |
| Σημείο ανάφλεξης: | >65°C |
| Σημείο βρασμού: | 100°C |
| Σταθερότητα: | Εξαιρετικά σταθερό |
| ΠΟΕ: | 0% |
| Επιφανειοδραστικές ουσίες | 0% |
| Αραίωση με νερό: | Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Δεν απαιτείται αραίωση. |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συμπληρώστε τα υγρά τις μπαταρίας με το υλικό. Συμπληρώστε τα υγρά του παρμπρίζ με το υλικό μέχρι το σημείο πληρώσεως.
Μη εφαρμόσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 4lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5°C)
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35°C)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πίνεται.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052



ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052