



ΠΑΡΑΦΛΟΥ -15°C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΠΑΡΑΦΛΟΥ -15°C** είναι ένα προϊόν από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του BS 6580:2010 και είναι βασισμένο σε τεχνολογία ανόργανων οξέων (Inorganic Acid Technology).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται στα ψυγεία των οχημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Λεπτόρρευστο υγρό
Απόχρωση:	Πράσινο και Κόκκινο
Ιξώδες:	20-30 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.02-1.05 gr/cm ³
pH:	8.7-9.8
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Αραίωση με νερό:	Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Δεν απαιτείται αραίωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να μη γίνει διαχωρισμός του ψυκτικού, προτείνουμε η αποθήκευση να γίνεται πάντα σε όρθια φορά. Να μη γίνει χρήση 6 μήνες μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του οχήματός σας αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη χρήση του συγκεκριμένου αντιψυκτικού. Παρέχει διπλή προστασία: προστατεύει από το κρύο, αλλά και από τη διάβρωση. Προστατεύει από το κρύο μέχρι και -15°C. Να μη γίνει ανάμιξη με άλλα αντιψυκτικά ή παραφλού. Αν χυθεί πάνω στην επιφάνεια του οχήματος, καθαρίστε αμέσως τον λεκέ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη εφαρμόσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 1lt, 4lt, 20lt και 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν συμπληρώνεται υγρό στο ψυγείο βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του οχήματος είναι κρύα. Αν η μηχανή είναι ακόμα ζεστή μπορεί να τιναχθεί ζεστό υγρό ή ατμός και να προκαλέσει έγκαυμα.



ΠΑΡΑΦΛΟΥ -15°C

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις και ατμούς. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το υλικό. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)

Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052