



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ** είναι ένα προϊόν με μοναδική σύνθεση, το οποίο καθαρίζει ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες, διεισδύοντας στις ίνες του υφάσματος. Χαρίζει ζωντάνια στα χρώματα της ταπετσαρίας και διακριτικό άρωμα στον χώρο. Εφαρμόζεται στις ταπετσαρίες των οχημάτων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Λεπτόρρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	300-500 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	0.97-1.04 gr/cm ³
pH:	7.8-9.4
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	10-25°C
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Επιφανειοδραστικές ουσίες	0%
Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις	<5%
Αραίωση με νερό:	Χωρίς αραίωση. Έτοιμο προς χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και έπειτα ψεκάστε ομοιόμορφα την ταπετσαρία, αφήνοντας το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά. Στην συνέχεια τρίψτε ελαφρά με ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί. Τέλος, περάστε ξανά την επιφάνεια με ένα καθαρό, υγρό πανί ώστε να απομακρύνετε το υλικό που έχει απομείνει στην ταπετσαρία και έπειτα αφήστε να στεγνώσει φυσικά. Για επίμονους λεκέδες, επαναλάβετε τοπικά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σφουγγάρι, πανί, βούρτσα, ηλεκτρική βούρτσα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ξέπλυμα με νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 500ml, 4lt, 10lt, 20lt και 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 °C-35 °C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5 °C)
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35 °C)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)

Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052