



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EXTRA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EXTRA** είναι ένα προϊόν με μοναδική σύνθεση, το οποίο γυαλίζει και συντηρεί όλους τους τύπους ελαστικών. Δρα άμεσα εισχωρώντας στο λάστιχο, χαρίζοντας λάμψη και επαναφέροντας το φυσικό του χρώμα, ενώ παράλληλα προστατεύει από τη φθορά και αποτρέπει τα σκασίματα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται στο εξωτερικό μέρος των ελαστικών των οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Κίτρινο
Ιξώδες:	1000-1500 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.20-1.30 gr/cm ³
pH:	6.5-8.0
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	10-25°C
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Επιφανειοδραστικές ουσίες:	0%
Αραίωση με νερό:	1:1 με νερό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ξεπλύνετε καλά τα ελαστικά σας, απομακρύνοντας λάσπες και χρώματα. Έπειτα ανακινήστε καλά το μπουκάλι και ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια των ελαστικών, αφήνοντας να στεγνώσουν φυσικά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν ψεκάζεται στο ελαστικό. Δεν απαιτείται κάποιο εργαλείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 4lt, 10lt, 20lt και 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5°C).
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35°C).
- Το ελαστικό θα πρέπει να έχει καθαριστεί καλά πριν την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052



ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EXTRA

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052