



## ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο **ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ** είναι ένα επαγγελματικό προϊόν υψηλού αφρισμού, με μοναδική σύνθεση το οποίο καθαρίζει σε βάθος, ακόμη και τις πιο δύσκολες βρωμιές. Είναι κατάλληλος για την απομάκρυνση ρίπων και στιγμάτων από έντομα, λάσπη κτλ σε όλο το αμάξωμα του οχήματος, όπως μασπιέδες, καπό, παρμπρίζ, θόλους κτλ. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε πιεστικά καθαρισμού υψηλής πίεσης, αλλά και σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων. Διατίθεται και με άρωμα BUBBLE.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται στο εξωτερικό μέρος οχημάτων.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Ροζ και υποκίτρινο
Ιξώδες:	1000-1500 mPa*s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.01-1.03 gr/cm <sup>3</sup>
pH:	9.1-10.6
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	10-25°C
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	15-30%
Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	5-15%
Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις	<5%
Αραιώση με νερό:	1%-2% του προϊόντος με νερό ανάλογα με τη χρήση.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τοποθετήστε το προϊόν στην εισαγωγή απορρυπαντικού του πιεστικού μηχανήματος. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Θέστε σε λειτουργία το πιεστικό μηχανήμα και ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια του οχήματος. Αφήστε το υλικό να δράσει για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το όχημα με νερό.

#### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πιεστικό μηχανήμα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ξέπλυμα με νερό.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 4lt, 10lt, 20lt και 200lt

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ISO9001: 2015

**AUTO GS A.E.**  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)  
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052



## ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5°C)
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35°C)
- Χρησιμοποιήστε το σε κρύο όχημα και όχι εκτεθειμένο στον ήλιο.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ISO9001: 2015

**AUTO GS A.E.**  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)  
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052