



## ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ SUPER

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ SUPER** είναι ένα προϊόν με μοναδική σύνθεση που καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει το αυτοκίνητό σας. Κατάλληλο για την πρόπλυση του αυτοκινήτου, καθώς απομακρύνει στίγματα και δύσκολους λεκέδες γρήγορα και αποτελεσματικά.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται στο εξωτερικό μέρος οχημάτων.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Λεπτόρρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	200-500 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.09-1.15 gr/cm <sup>3</sup>
pH:	>12.5
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	10-25°C
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	<5%
Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	<5%
Φωσφορικές ενώσεις	5-15%
Αραίωση με νερό:	Δεν απαιτείται αραίωση. Έτοιμο προς χρήση.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν πάνω στα βρώμικα μέρη. Σε περίπτωση που χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να το απλώσετε και αφήστε το να δράσει για περίπου 2 λεπτά. Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

#### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκαστικό μηχάνημα ή μπουκάλι. Βούρτσα. Πιεστικό μηχάνημα πλύσεως για γρήγορο ξέβγαλμα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ξέπλυμα με νερό.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 4lt, 10lt, 20lt και 200lt.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5°C).
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35°C).
- Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, ελέγξτε την συμβατότητά του σε κάποιο δυσδιάκριτο σημείο.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμές επιφάνειες ή στο φως του ήλιου.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ISO9001: 2015

**AUTO GS A.E.**  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)  
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ 2310-688051, FAX 2310-688052



## ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ SUPER

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Περιέχει: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ISO9001: 2015

**AUTO GS A.E.**  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)  
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ 2310-688051, FAX 2310-688052