



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)** είναι προϊόν μοναδικής σύνθεσης που διατηρεί το παρμπρίζ και τις πιτσιλιθρες του αυτοκινήτου σας σε άριστη κατάσταση, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει στο νερό να παγώσει τα σωληνάκια και τις πιτσιλιθρες. Κατάλληλο για τους χειμερινούς μήνες

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται στο σύστημα πλύσεως παρμπρίζ των οχημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική			
Εμφάνιση:	Λεπτόρρευστο υγρό			
Απόχρωση:	Μπλε			
Ιξώδες:	20-30 mPa•s στους 23°C			
Πυκνότητα:	0.94-0.98 gr/cm ³			
pH:	6.5-9.5			
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης			
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C			
Σημείο βρασμού:	> 100°C			
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό			
ΠΟΕ:	27%			
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες	<5%			
Αμφοτεरिकές επιφανειοδραστικές ουσίες	<5%			
Αραίωση με νερό:	ΧΕΙΜΩΝΑΣ			
	Θερμοκρασία	-4°C	-9°C	-18°C
	Αντιπαγωτικό	25%	50%	100%
	Νερό	75%	50%	0%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αδειάστε το περιεχόμενο του καθαριστικού-αντιπαγωτικού παρμπρίζ στο δοχείο των υαλοκαθαριστήρων, συμπληρώνοντας με απιονισμένο νερό. Συμβουλευτείτε τον παραπάνω πίνακα προσαρμόζοντας την δοσολογία ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την χωρητικότητα του δοχείου σας σε λίτρα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη εφαρμόσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μη εφαρμόσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 250ml, 500ml, 1lt, 20lt και 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά προϊόντα πιτσιλιθρας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)

Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052